

Productinformatie

Zettex Ultra-Seal

Hoogwaardige één componenten afdichtingkit

Productomschrijving:

Zettex Ultra-Seal :

- Is een hoogwaardige één componenten topafdichtingskit op basis van een nieuwe generatie polymeren.
- Combineert de eigenschappen van alle afdichtingkiten in één koker.
- Is in te zetten als beglazingskit.
- Is overschilderbaar met watergedragen -, en de meest voorkomende Alkyd - en High Solid verf systemen.
- Vooraf testen wordt aanbevolen, alvorens de verf op te zetten.
- Is U.V.bestendig, schimmel - en bacteriënwerend.
- Hardt krimp vrij uit, weerstaat trillingen en is blijvend flexibel.
- Als alternatief voor alle siliconenkiten.
- Als alternatief voor alle dilatatievoegkiten.
- Zeewater en chloor bestendig.
- Reukloos.

Toepassingsgebieden:

Zettex Ultra-Seal hecht op:

Nagenoeg alle in de bouw en industrie voorkomende materialen o.a. Geglazuurde tegels, glas, roest vast staal, aluminium, hout, ABS, natuursteen, als dilatatievoeg etc. Zettex Ultra-Seal hecht zelfs op beton, cement vloeren en bakstenen.

Zettex Ultra-Seal is tevens in te zetten voor lichte en middel zware verlijmingen. Waaronder het verlijmen van plinten etc.

Gebruiksaanwijzing:

Koker bij de tuit opensnijden.

Spuitmond op gewenste maat afsnijden.

Gebruik een standaard mechanisch of pneumatisch kitpistool.

Aanbrengen op schone en vetvrije ondergrond.

Naden afwerken met Quick-Finish

Gereedschap reinigen met Zettex Securitycleaner.

Bij vlakverlijming, lijmbanen steeds verticaal aanbrengen, kunststof lijmkam gebruiken.

Verse kitresten te verwijderen met Securitycleaner.

Technische gegevens:

Huidvorming	: 23°C 50% R.V. 10 minuten
Kleefvrij	: 23°C 50% R.V. 30 minuten
Doorharding	: 23°C 50% R.V. 24 u 3mm
Volumekrimp na uitharding	: < 3,5 %
Hardheid DIN 868	: 32 shore A
Treksterkte	: 1,25 N/mm
Scheursterkte	: 73 N/cm DIN 53507
Thermische stabiliteit	: -40°C tot 90°C,
Rek bij breuk DIN 8340	: > 380%.
Bevat geen isocyanaten	: niet giftig; reukloos.
Houdbaarheid	: 12 maanden
Verwerkingstemperatuur	: + 5 - + 40°C.
Zeewater en chloorbestendig.	

Verpakkingsoorten:

Recyclebare polyethyleenkokers à 290 ml.

Art.nr: 495300	Wit
Art.nr: 495301	Transparant
Art.nr: 495302	Basalt
Art.nr: 495303	Licht grijs
Art.nr: 495304	9001

Overige kleuren op aanvraag.

versie mei 2005